

# Titán 500

## Desengrasante industrial

#### Descripción

Titán 500 es un detergente sintético formulado para remover rápida y profundamente aceites lubricantes, carbonilla, grasas y aceites animales o vegetales desde todo tipo de superficies.

#### Ventajas

- Titán 500 contiene una exclusiva combinación de activos surfactantes que aumentan notoriamente su capacidad de penetración, acelerando la eliminación de suciedad
- Titán 500 posee gran poder secuestrante de durezas del agua, incluso puede usarse con agua de mar
- Titán 500 es seguro porque no contiene sustancias dañinas para el medio ambiente o tóxicas para los operadores
- Titán 500 otorga economías de costo operacional por su rápida acción limpiadora, su espuma autorregulada y fácil enjuague

## Modo de Empleo

Considerar la siguiente orientación

## Lavado manual:

Según el grado de suciedad a remover, diluir desde 2 ml de Titán 500 en 10 litros de solución (1:5) hasta 100 ml de Titán 500 en 10 litros de solución (1:100).

Enjuagar con abundante agua y dejar secar.

## Rociado o Inmersión:

Diluir desde 5 litros de Titán 500 en 10 litros de solución (1:2) hasta 2 litros de Titán 500 en 10 litros de solución (1:5).

## Lavado automático:

Puede aplicarse con todo tipo de maquinaria (hidrolavadoras con agua fría o caliente, inyectores de vapor, rociadores, baños de inmersión, etc.) sobre todo tipo de superficies.

- Aplicación por alta presión: utilizar desde puro hasta 1 parte de Titán 500 en 3 de solución (premezcla).
- Aplicación por vapor: utilizar desde puro hasta 1 parte de Titán 500 en 40 de solución (premezcla).

Consulte su caso particular a nuestro departamento técnico o al vendedor especializado que lo atiende, el cual dispone de la información completa sobre las condiciones para cada aplicación de Titán 500.

Si requiere jabón mecánico utilice Rozalex Gauntlet

#### Aplicaciones:

Titán 500 puede usarse en todo tipo de limpieza industrial. Entre otras: empresas mineras, embarcaciones marítimas, desengrase de motores y piezas, rectificadoras de motores, estaciones de servicio, aserraderos, imprentas, maestranzas, empresas de transporte, fabricas, parking, astilleros, talleres de mantención, equipos de refrigeración paredes, pisos, etc.



# Desengrasante industrial

### Información Técnica

Aspecto Líquido translúcido Verde amarillento claro

 Densidad [g/ml 20°C]
 1,035

 Alcalinidad total [Na20]
 1,31

Estos valores son los estándares de fabricación y no deben utilizarse como especificaciones.

## Precauciones en su manipulación y almacenamiento

Este producto está especialmente formulado para uso profesional. Aplicar las normas de seguridad que figuran en la etiqueta. Antes de su manipulación lea la hoja de seguridad del producto.

### Para mas información

Favor de contactar a su representante local de Diversey.