



Plaza Plus

Sellador / acabado

Descripción

Un sellador/acabado de alto brillo y larga duración, formulado específicamente para pisos de duros.

Ventajas

- Mejor desempeño

Su formulación mejorada es más fácil de aplicar: avance más fácil del aplicador para obtener resultados más constantes

- Secado más rápido

Reducción de los Compuestos Orgánicos Volátiles (VOC) en un 50% y disminución significativo del olor

Cumple con los requisitos de Compuestos Orgánicos Volátiles (VOC) de California para 2011

- Fácil de usar

Un solo producto realiza el sellado y el acabado

Puede aplicarse, mantenerse y eliminarse como cualquier acabado convencional

Ofrece excelente adherencia en pisos de piedra nuevos o gastados. Aplíquelo mediante un trapeador y manténgalo con un equipo de 175-1500 rpm

- Versátil

Solución de un solo producto para diversos sustratos de piedra, incluidos el mármol, pisos venecianos, granito, pizarra, baldosas de cantera, ladrillo, cerámica sin esmaltar, terrazo, cemento y otros. Excelente nivelación y aspecto brillante, que puede soportar cargas de alto tráfico

- Diseñado para

Establecimientos de la salud

Servicios de comida

Educación

Tiendas minoristas y mayoristas


Empresas de limpieza (aseo)

Edificios gubernamentales

Depósitos industriales

Modo de Empleo

Plaza Plus es un sellador/acabado de alto rendimiento, que ofrece excelente adherencia en pisos nuevos o gastados de granito, mármol, terrazo, cemento y otros pisos de piedra. Contiene una combinación de polímeros exclusivos, que crean un recubrimiento durable con capacidad para soportar cargas de alto tráfico.





Plaza Plus

Sellador / acabado

- Elimine todo el sellador/acabado viejo por medio de un decapante para pisos apropiado de Diversey, de acuerdo con las instrucciones de la etiqueta
- Enjuague el piso para asegurar la eliminación de todos los residuos
- Espere a que el piso esté completamente seco antes de continuar

Utilización como sellador/acabado

1. Aplique de 3 a 5 capas del Plaza Plus mediante balde y mopa de rayón
2. Deje secar bien cada capa durante 45 minutos aproximadamente, según sean las condiciones de secado
1. Barra el piso con una mopa de barrido tratada con Secuestrante de Polvo
2. Limpie el piso con un limpiador apropiado alcalino o neutro de Diversey, de acuerdo con las instrucciones de la etiqueta
3. Lustrado de baja velocidad: cuando se seque, lustre el piso por rociado (spray buff) con un mantenedor de Diversey y paño rojo
4. Lustrado de alta velocidad: cuando se seque, pula el piso con una máquina de alta o ultraalta velocidad 1500 rpm o más y un paño apropiado
5. Cuando no pueda mejorarse el aspecto mediante el abrillantado, haga una limpieza profunda del piso y reaplique un nuevo recubrimiento

Utilización como sellador/acabado

1. Aplique de 3 a 5 capas del Plaza Plus mediante balde y mopa de rayón
2. Deje secar bien cada capa durante 45 minutos aproximadamente, según sean las condiciones de secado

Mantenimiento

1. Dependerá del acabado final seleccionado
2. Siga los procedimientos indicados en las instrucciones del acabado final
3. Cuando no pueda mejorarse el aspecto mediante el mantenimiento normal, haga una limpieza profunda del piso y reaplique con el acabado final

Para obtener los mejores resultados

1. No lo diluya
2. No lo utilice en superficies que estén a menos de 10°C
3. Para evitar la contaminación, no regrese producto sin usar al recipiente original
4. Para obtener los mejores resultados

Nota: Los pisos que estén húmedos o contaminados con materiales extraños estarán muy resbaladizos. Limpie rápidamente los derrames y los materiales extraños.

Información Técnica			
Aspecto	Líquido opalescente libre de partículas, Ambar claro	Densidad (gr/ml) a 20°C	13,5 – 16,5
Resistencia al deslizamiento	0,5 mínimo (ASTM - D 2047)	Vida útil	2 años
pH a 20°C	8,75 - 9,25		

Producto	Tamaño	Código
BIB	18,9 L	5104933

Precaución

Por favor asegúrese que sus empleados lean y entiendan la etiqueta del producto y la Hoja de Seguridad del Material (MSDS), antes de utilizar este producto. La etiqueta contiene instrucciones de uso, y tanto la etiqueta como las Hojas de Datos de Seguridad del Material contienen advertencias de peligro, indicaciones de precaución y procedimientos de primeros auxilios.