



Signature

Acabado UHS de excelente brillo para pisos blandos

Descripción

El acabado acrílico para pisos que le brinda "brillo mojado" en todo su establecimiento, para un cuidado de pisos realmente brillante.

Beneficios

- Excelente rendimiento

Inigualado brillo con 'aspecto mojado'

Espectacular respuesta con equipos alimentados por propano, batería y eléctricos

Diseñado para lucirse en pisos vinílicos y terrazo

- Fácil de usar

Fácil de aplicar, capas delgadas o gruesas, secado rápido No se necesita usar restauradores ni mantenedores

Aplíquelo sobre prácticamente cualquier acabado después de una limpieza profunda con Limpiador UHS de Diversey y pad Twister recomendado por Diversey.

- Diseñado para

Establecimientos de la salud

Servicios de comida

Educación

Tiendas minoristas y mayoristas

Modo de empleo

Signature proporciona un inigualado "brillo mojado", excelente durabilidad y desprendimiento de la suciedad. Es fácil de aplicar y mantener

Preparación:

1. Coloque señales de piso mojado en los lugares en los que se va a decapar o aplicar el acabado. Los pisos estarán muy resbaladizos hasta que se sequen
2. Efectúe el decapado utilizando un removedor de Diversey según las instrucciones de su etiqueta





Signature

Acabado UHS para pisos blandos

Recubrimiento

1. Aplique 3 o más capas medianas del producto mediante una mopa de rayón limpia. Aplique capas adicionales hasta obtener el brillo deseado
2. Deje transcurrir un tiempo de secado de 30 a 45 minutos entre una capa y otra. La temperatura, la humedad y la ventilación pueden afectar el tiempo de secado. Deje que el acabado cure durante 24 horas antes de lustrarlo. No aplicar más de 4 capas por noche. Sobre pisos duros se recomienda sellar previamente con 2 ó 3 capas de Plaza Plus

Mantenimiento:

1. Barra el piso con una mopa de barrido tratada con Secuestrante de Polvo
2. Limpie el piso con mopa y balde o con una lavadora automática, utilizando el limpiador recomendado por Diversey según las instrucciones de su etiqueta
3. Lustre con máquina de alta o ultra altas revoluciones utilizando pad Twister recomendado por Diversey

Aplicación de nuevas capas

1. Barra el piso con una mopa de barrido tratado con Secuestrante de Polvo
2. Limpie el piso con mopa y balde o con una lavadora automática, utilizando limpiador UHS y pad Twister recomendado
3. Coloque señales de piso mojado en el área y aplique 1 o 2 capas uniformes de acabado mediante un mopa limpia
4. Deje que el acabado cure durante 24 horas antes de lustrarlo

Signature cumple con las normas norteamericanas más recientes y exigentes sobre Compuestos Orgánicos Volátiles (VOC), incluidas aquellas adoptadas por las reglamentaciones del Consejo de Recursos Atmosféricos de California (CARB) para el año 2011. Además, Signature® está formulado con surfactantes y solventes fácilmente biodegradables. Por otra parte, Signature® no contiene en su fórmula ningún plastificante, tintura o fragancia que afecte al sistema endócrino. Estos atributos, combinados con muchos otros, hacen de este producto una excelente opción para su establecimiento en el marco de un programa de Cuidado Sustentable.

Información Técnica			
Apariencia	Líquido blanco opaco	Densidad (gr/ml) a 20 °C	1,020 – 1,032
Olor	Amoniaca	Vida útil	2 años
pH a 20°C	8,1 - 8,5	Resistencia al deslizamiento	0,5 mínimo (ASTM D2047)

Producto	Tamaño	Código
Caja surtidora (BIB - Bag in Box)	18,9 L	5104950

Precaución
Por favor asegúrese que sus empleados lean y entiendan la etiqueta del producto y la Hoja de Seguridad del Material (MSDS), antes de utilizar este producto. La etiqueta contiene instrucciones de uso, y tanto la etiqueta como las Hojas de Datos de Seguridad del Material contienen advertencias de peligro, indicaciones de precaución y procedimientos de primeros auxilios.

Para más información

Favor de contactar a su representante local de Diversey.