



Revive

Mantenedor y Limpiador para Acabados Acrílicos

Descripción

Mantenedor y Limpiador para Acabados Acrílicos.

Ventajas

- Ahorro de tiempo y mano de obra

Dos tareas en un sólo paso. Revive en un mantenedor y un limpiador a la vez. Puede ser aplicado diariamente evitando acumulación de suciedad entre capas

- Mejora la apariencia y brillo del piso

Eleva inmediatamente el brillo cuando es abrillantado con máquina de 1500 rpm ó más

- Versátil

Puede ser aplicado con vacuolavadora, pulverizando o con mopa

- Seca rápidamente

Aplicado en sus distintas formas seca en poco tiempo, permitiendo el tránsito normal sobre el piso

- Extiende los periodos entre reaplicaciones

El piso luce mejor y con brillo por más tiempo, alargando los tiempos entre reaplicaciones





Revive

Mantenedor y Limpiador para Acabados Acrílicos

Modo de Empleo

Aplicado con Sistema SprayClean y Abrillantado

1. Barrer o pasar Duster
2. Diluya de Revive 1+4 (250 cc Revive + 1Lt de agua fría). Vacíe la solución preparada en la botella pulverizadora
3. Usando una máquina de 1500 - 2500rpm y pad Twister recomendado por Diversey, aplique pulverizando la solución de Revive, cada 2 a 3 pasos. Dejar secar
4. Abrillantar con máquina de 1500 - 2500 rpm y pad Twister recomendado por Diversey

Otras formas de aplicación

1. Barrer o pasar Duster
2. Para uso en vacuolavadora: Diluya 7 cc de Revive por litro de agua fría. Use mopa humedecida con la misma solución de Revive empleada en la vacuolavadora, para eliminar las marcas húmedas de la vacuolavadora. No enjuagar.
3. Para uso con mopa: Aplicable únicamente sobre áreas con baja suciedad. Diluya 15 cc de Revive por litro de agua fría y mopee toda el área. Recoja la suciedad y el exceso de líquido con otra mopa bien estrujada. No enjuagar.
4. Deje secar el piso completamente
5. Abrillante usando máquina de 1500 rpm o más y el pad Twister recomendado por Diversey

Información Técnica

% de sólidos	6%
Peso específico	1,04
Dilución	250 cc/Lt de agua fría (SprayClean) 7 cc/Lt de agua fría (Vacuolavadora) 15 cc/Lt de agua fría (Mopa)
Duración	0,5 min según ASTM-D 2047-82
Resistencia al deslizamiento	2 años

Precauciones

Este producto está especialmente formulado para uso profesional. Aplicar las normas de seguridad que figuran en la etiqueta. Antes de su manipulación lea la hoja de seguridad del producto.

Más información

Favor de contactar a su representante local de Diversey.