

Diversey™

TASKI® swingo XP-R

Su productividad ha aumentado

La nueva generación de máquinas swingo XP le ofrecen todo el confort propio de las fregadoras de conductor a bordo/de pie, junto a una visibilidad del espacio circundante sencillamente excepcional. Estas nuevas fregadoras a baterías, garantizan una agilidad y maniobrabilidad sin precedentes, propia de máquinas mas pequeñas, así como unos rendimientos espectaculares. swingo XP-R – Disco circular para aquellas aplicaciones que requieran la máxima efectividad en la limpieza.

Ventajas clave

- Robustas y de diseño ergonómico que facilita el trabajo y la satisfacción del operario en su utilización
 - Extremadamente fáciles de operar
 - Visibilidad excepcional en 360°
 - Depósito de agua mas grande que permite aumentar la productividad mas de un 10%
 - Nuevos y probados sistemas electrónicos que otorgan una facilidad de conducción imbatible
 - Compatibles con el nuevo sistema TASKI Intellitrail Intelligent GPS
 - Puntos de mantenimiento amarillos para facilitar la realización del mismo de forma ordinaria
 - Excelente capacidad de limpieza y recogida de agua. Ideal para incrementar la seguridad gracias su excepcional secado del suelo
 - Reducido consumo de agua y energía eléctrica comparada con otras fregadoras estándar
 - Parada automática de la máquina si el operario baja de la misma.
- Las fregadoras TASKI swingo XP-R han sido diseñadas para maximizar el ahorro de agua, producto químico, y energía consumida en el proceso de limpieza



TASKI®



Diversey™

TASKI® swingo XP-R

Datos técnicos	XP-R	XP-R
Rendimiento teórico	4500 m ² /h	Peso de la máquina lista para su uso (sin conductor)
Ancho de trabajo	75 cm	452 kg
Ancho de plataforma de secado	95 cm	Dimensiones (L x A x A)
Cap. depósito agua limpia	113 L	131x95x130 cm
Cap. depósito de recuperación	140 L	Ancho de paso a través de puertas (sin boquilla)
Voltaje	24 V	80 cm
Consumo nominal	1152 W	Sistema de cepillos
Cap. de baterías (max)	180 Ah/C5	2 x 38 cm
Autonomía	3 h 15 min	Velocidad de cepillos
Peso de la máquina	207 kg	165 rpm
		Presión de cepillos (min-max)
		0.13 - 0.25 N/cm ²
		Velocidad de trabajo
		6 km/h
		Sonoridad
		69 dB(A)

Accesorios	Código	Código
Manguera de llenado con acople universal	8502830	Cepillo estándar 38 cm
Plato de arrastre 450 mm	7514648	7522221
Cepillo nylon 450 mm	7514650	Cepillo para cemento 38 cm
Cepillo nylon duro 450 mm	7515725	7522222
Cepillo de nylon abrasivo 450 mm	7515726	Cepillo abrasivo 38 cm
TASKI IntelliPad S-Pad	6093826	7522223
Contact pad 450 mm	7514732	Cepillo ahorra agua. Limpieza y brillo 38 cm
Plato de arrastre 38 cm	7522220	7523342
		TASKI IntelliPad 15"
		6093762